

Committente: Amministrazione Comunale	Ditta lavori: Cognigni sondaggi	Sigla Sondaggio <b>S11</b>
Comune: Fermo (FM)	Perforatrice: Mait	
Comparto: Capodarco	Perforazione: Rotazione a secco	Profondità: 14.0 ml. riferita al p.c.
Rilevatore: Geol. Savino Salvetti	Sonda: Carotiere (ø 200 mm)	
Ubicazione foro: Lato sud-est area 143	Rivestimento: No	SCALA 1:100
Quota ass. p.c.: 197.00 m s.l.m.	Inclinazione: Verticale	
Data: 13.09.2010	Strumentazione: No	Pag. 1 / 2

Profondità (ml.)	Scala 1:50	Quota assoluta (ml.)	Log stratigrafico simbologia (A.G.I. 1977)	Potenza (ml.)	Campioni prelevati	Descrizione litologica dei terreni (ASTM D 2488-69-1975)	Rivestimento provvisorio	FALDA ACQUIFERA		GeoPocket Rp (kg/cmq)	S.P.T. N. di colpi ogni 15 cm	Piezometro	Inclinometro	Osservazioni
								Livello dinamico	Livello statico					
1.0		1.1		1.1		Argilla sabbiosa marrone chiaro (7,5 YR 6/3 M.S.C.C.) umida al tatto, a tessitura medio grossolana. non stratificata.				1234				<b>TERRENO VEGETALE</b> dense venature e concrezioni calcifiche
2.0														da -1,10 a -2,50 m.l. campioni di terreno alterati
3.0														
4.0														
5.0														
6.0														frequente presenza di livelli di sabbie fini giallognole anche decimetrici da umidi a bagnati.
7.0				12.9		Argilla debolmente sabbiosa marrone molto chiaro (10 YR 7/4 M.S.C.C.) umida al tatto, a tessitura medio-fine. Allo stato sovraconsolidato, sottilmente stratificata.								<b>ASSOCIAZIONE PELITICO-ARENACEA</b>
8.0														
9.0														
10.0														
11.0														
12.0														
13.0														
14.0		14.0												
15.0														
16.0														
17.0														
18.0														
19.0														
20.0														
21.0														

DOCUMENTAZIONE RUPERTA - SOR