

Committente: Amministrazione Comunale	Ditta lavori: Cognigni sondaggi	Sigla Sondaggio S12
Comune: Fermo (FM)	Perforatrice: Mait	
Comparto: Capodarco	Perforazione: Rotazione a secco	Profondità: 13.0 ml. riferita al p.c.
Rilevatore: Geol. Savino Salvetti	Sonda: Carotiere (ø 200 mm)	
Ubicazione foro: Lato nord-ovest area 137	Rivestimento: No	SCALA 1:100
Quota ass. p.c.: 187.00 m s.l.m.	Inclinazione: Verticale	
Data: 13.09.2010	Strumentazione: No	Pag. 1 / 2

Profondità (ml.)	Scala 1:50	Quota assoluta (ml.)	Log stratigrafico simbologia (A.G.I. 1977)	Potenza (ml.)	Campioni prelevati	Descrizione litologica dei terreni (ASTM D 2488-69-1975)	Rivestimento provvisorio	FALDA ACQUIFERA		GeoPocket Rp (kg/cmq)	S.P.T. N. di colpi ogni 15 cm	Piezometro	Inclinometro	Osservazioni
								Livello dinamico	Livello statico					
1.0										1234				TERRENO DI RIPORTO dense venature e concrezioni calciche
2.0														
3.0				6.7		Limo argilloso misto a ciottoli calcarei marrone chiaro (7,5 YR 6/3 M.S.C.C.) essiccato, a tessitura medio fine. non stratificato.								da -5,30 a -5,70 m.l. denso livello di concrezioni calciche
4.0														
5.0														
6.0														
7.0		6.7												
8.0														frequente presenza di livelli di sabbie fini giallognole anche decimetrici da umidi a bagnati.
9.0														ASSOCIAZIONE PELITICO-ARENACEA
10.0				6.3		Argilla debolmente sabbiosa marrone molto chiaro (10 YR 7/4 M.S.C.C.) umida al tatto, a tessitura medio-fine. Allo stato sovraconsolidato, sottilmente stratificata.								
11.0														
12.0														
13.0		13.0												
14.0														
15.0														
16.0														
17.0														
18.0														
19.0														
20.0														
21.0														

DOCUMENTAZIONE REPERTA - SONDA