

| | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|--|
| Committente: Amministrazione Comunale | Ditta lavori: Cognigni sondaggi | Sigla Sondaggio S19 |
| Comune: Fermo (FM) | Perforatrice: Mait | |
| Comparto: Osservazione 114 | Perforazione: Rotazione a secco | Profondità: 12.0 ml. riferita al p.c. |
| Rilevatore: Geol. Savino Salvetti | Sonda: Carotiere (ø 200 mm) | |
| Ubicazione foro: Lato sud area 681 | Rivestimento: No | SCALA 1:100 |
| Quota ass. p.c.: 215 m s.l.m. | Inclinazione: Verticale | |
| Data: 06.09.2010 | Strumentazione: No | Pag. 1 / 1 |

| Profondità (ml.) | Scala 1:50 | Quota assoluta (ml.) | Log stratigrafico simbologia (A.G.I. 1977) | Potenza (ml.) | Campioni prelevati | Descrizione litologica dei terreni (ASTM D 2488-69-1975) | Rivestimento provvisorio | FALDA ACQUIFERA | | GeoPocket Rp (kg/cmq) | S.P.T. N. di colpi ogni 15 cm n1 - n2 - n3 Profondità | Piezometro | Inclinometro | Osservazioni |
|------------------|------------|----------------------|--|---------------|--------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---|------------|--------------|--|
| | | | | | | | | Livello dinamico | Livello statico | | | | | |
| 1.0 | | | | | | | | | | | | | | da 0,0 a 3,0 ml. Terreno essiccato e fratturato |
| 2.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | | | | 8.5 | | Argilla marnosa marrone molto chiaro (10 YR 7/4 M.S.C.C.) umida al tatto, a tessitura finissima, allo stato sovraconsolidato, stratificata, alternata a sottilissimi livelli di sabbia fine giallognola e grigia. | | | | | | | | ASSOCIAZIONE PELITICO-ARENACEA |
| 5.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.0 | | | | 8.5 | | | | | | | | | | |
| 9.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.0 | | | | | | Argilla marnosa grigio-azzurra (GLEY2 6/5PB M.S.C.C.), alternata a sottilissimi livelli sabbiosi grigi, stratificata e sovraconsolidata. | | | | | | | | FORMAZIONE PELITICA |
| 11.0 | | | | 3.5 | | | | | | | | | | |
| 12.0 | | 12.0 | | | | | | | | | | | | |
| 13.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.0 | | | | | | | | | | | | | | |

DOCUMENTAZIONE REPERTA - SONDA