

Committente: Amministrazione Comunale	Ditta lavori: Cognigni sondaggi	Sigla Sondaggio S4
Comune: Fermo (FM)	Perforatrice: Mait	
Comparto: Tiro a Segno	Perforazione: Rotazione a secco	Profondità: 10.0 ml. riferita al p.c.
Rilevatore: Geol. Savino Salvetti	Sonda: Carotiere (ø 200 mm)	
Ubicazione foro: Centro area 374	Rivestimento: No	SCALA 1:100
Quota ass. p.c.: 190.00 m s.l.m.	Inclinazione: Verticale	
Data: 08.09.2010	Strumentazione: No	Pag. 1 / 2

Profondità (ml.)	Scala 1:50	Quota assoluta (ml.)	Log stratigrafico simbologia (A.G.I. 1977)	Potenza (ml.)	Campioni prelevati	Descrizione litologica dei terreni (ASTM D 2488-69-1975)	Rivestimento provvisorio	FALDA ACQUIFERA		GeoPocket Rp (kg/cmq)	S.P.T. N. di colpi ogni 15 cm	Piezometro	Inclinometro	Osservazioni
								Livello dinamico	Livello statico					
0.4		0.4		0.4		Argilla sabbiosa marrone chiaro (7,5 YR 6/3 M.S.C.C.) essiccata, a tessitura medio grossolana. Da poco a molto consistente, non plastica e non stratificata.				1234				TERRENO VEGETALE da -0,40 a -2,00 campioni di terreno alterati
1.0						Argilla debolmente sabbiosa marrone molto chiaro (10 YR 7/4 M.S.C.C.) da asciutta a umida al tatto, a tessitura medio-fine. Allo stato sovraconsolidato, non plastica e sottilmente stratificata. alternata a sottilissimi livelli umidi di sabbia fine giallognola e grigia.								ASSOCIAZIONE PELITICO-ARENACEA
2.0														
3.0														
3.5														
4.0														
5.0														
6.0						Argilla marnosa grigio-azzurra (GLE Y2 6/5PB M.S.C.C.) alternata a sottilissimi livelli sabbiosi grigi, stratificata e sovraconsolidata.								FORMAZIONE PELITICA
7.0														
8.0														
9.0														
10.0		10.0												
11.0														
12.0														
13.0														
14.0														
15.0														
16.0														
17.0														
18.0														
19.0														
20.0														
21.0														

DOCUMENTAZIONE REPERITA - SONDA