

Committente: Amministrazione Comunale	Ditta lavori: Cognigni sondaggi	Sigla Sondaggio S3
Comune: Fermo (FM)	Perforatrice: Mait	
Comparto: Tiro a Segno	Perforazione: Rotazione a secco	Profondità: 12.0 ml. riferita al p.c.
Rilevatore: Geol. Savino Salvetti	Sonda: Carotiere (ø 200 mm)	SCALA 1:100
Ubicazione foro: Spigolo sud-ovest area 418	Rivestimento: No	
Quota ass. p.c.: 153.00 m s.l.m.	Inclinazione: Verticale	Pag. 1 / 2
Data : 08.09.2010	Strumentazione: No	

Profondità (ml.)	Scala 1:50	Quota assoluta (ml.)	Log stratigrafico simbologia (A.G.I. 1977)	Potenza (ml.)	Campioni prelevati	Descrizione litologica dei terreni (ASTM D 2488-69-1975)	Rivestimento provvisorio	FALDA ACQUIFERA		S.P.T. N. di colpi ogni 15 cm Profondità	Piezometro	Inclinometro	Osservazioni
								Livello dinamico	Livello statico				
1.0				2.8		Argilla sabbiosa marrone chiaro (7,5 YR 6/3 M.S.C.C.) essiccata, a tessitura medio grossolana. Da poco a molto consistente, non plastica e non stratificata.			1234				DEPOSITI ELUVIO-COLLUVIALI da -1,00 a -2,80 alternanze di livelletti sabbiosi umidi al tatto
2.0		2.8											
3.0				4.7		Argilla debolmente sabbiosa marrone molto chiaro (10 YR 7/4 M.S.C.C.) da asciutta a umida al tatto, a tessitura medio-fine. Allo stato sovraconsolidato, non plastica e sottilmente stratificata, alternata a sottilissimi livelli umidi di sabbia fine giallognola e grigia.							ASSOCIAZIONE PELITICO-ARENACEA
4.0													
5.0				7.5									
6.0													
7.0				4.5		Argilla marnosa grigio-azzurra (GLY2 6/5PB M.S.C.C.), alternata a sottilissimi livelli sabbiosi grigi, stratificata e sovraconsolidata.							FORMAZIONE PELITICA
8.0													
9.0													
10.0													
11.0													
12.0		12.0											
13.0													
14.0													
15.0													
16.0													
17.0													
18.0													
19.0													
20.0													
21.0													

DOCUMENTAZIONE REPEAT - SOTTO