

Committente: Amministrazione Comunale	Ditta lavori: Cognigni sondaggi	Sigla Sondaggio <b>S5</b>
Comune: Fermo (FM)	Perforatrice: Mait	
Comparto: Tiro a Segno	Perforazione: Rotazione a secco	Profondità: 13.0 ml. riferita al p.c.
Rilevatore: Geol. Savino Salvetti	Sonda: Carotiere (ø 200 mm)	<b>SCALA 1:100</b>
Ubicazione foro: Area a monte della 453	Rivestimento: No	
Quota ass. p.c.: 260.00 m s.l.m.	Inclinazione: Verticale	Pag. 1 / 2
Data : 07.09.2010	Strumentazione: No	

Profondità (ml.)	Scala 1:50	Quota assoluta (ml.)	Log stratigrafico simbologia (A.G.I. 1977)	Potenza (ml.)	Campioni prelevati	Descrizione litologica dei terreni (ASTM D 2488-69-1975)	Rivestimento provvisorio	FALDA ACQUIFERA		S.P.T. N. di colpi ogni 15 cm Profondità	Piezometro	Inclinometro	Osservazioni	
								Livello dinamico	Livello statico					
1.0		1.7		1.7		Argilla sabbiosa marrone chiaro (7,5 YR 6/3 M.S.C.C.) essiccata, a tessitura medio grossolana. Da poco a molto consistente, non plastica e non stratificata.							<b>TERRENO VEGETALE</b> dense venature calciche	
2.0						Argilla marnosa debolmente sabbiosa marrone molto chiaro (10 YR 7/4 M.S.C.C.) da asciutta a umida al tatto, a tessitura medio-fine. Allo stato sovraconsolidato, non plastica e sottilmente stratificata, alternata a sottilissimi livelli asciutti di sabbia fine giallognola e grigia.							da -1,70 a -3,50 m.l. campioni di terreno alterati.	
3.0														<b>ASSOCIAZIONE PELITICO-ARENACEA</b>
4.0														
5.0				7.1										
6.0														
7.0														
8.0														
9.0		8.8												
10.0														
11.0				4.2		Argilla marnosa grigio-azzurra (GLEY2 6/5PB M.S.C.C.), alternata a sottilissimi livelli sabbiosi grigi, stratificata e sovraconsolidata.							<b>FORMAZIONE PELITICA</b>	
12.0														
13.0		13.0												
14.0														
15.0														
16.0														
17.0														
18.0														
19.0														
20.0														
21.0														

DOCUMENTAZIONE REPEAT - SONDAGGIO