

Committente: Amministrazione Comunale	Ditta lavori: Cognigni sondaggi	Sigla Sondaggio <b>S8</b>
Comune: Fermo (FM)	Perforatrice: Mait	Profondità: 15.0 ml. riferita al p.c.
Comparto: Tiro a segno	Perforazione: Rotazione a secco	
Rilevatore: Geol. Savino Salvetti	Sonda: Carotiere (ø 200 mm)	<b>SCALA 1:100</b>
Ubicazione foro: Spigolo ovest area 411	Rivestimento: No	
Quota ass. p.c.: 224.00 m s.l.m.	Inclinazione: Verticale	Pag. 1 / 2
Data : 08.09.2010	Strumentazione: No	

Profondità (ml.)	Scala 1:50	Quota assoluta (ml.)	Log stratigrafico simbologia (A.G.I. 1977)	Potenza (ml.)	Campioni prelevati	Descrizione litologica dei terreni (ASTM D 2488-69-1975)	Rivestimento provvisorio	FALDA ACQUIFERA		GeoPocket Rp (kg/cmq)	S.P.T. N. di colpi ogni 15 cm Profondità	Piezometro	Inclinometro	Osservazioni
								Livello dinamico	Livello statico					
1.0		1.5		1.5		Sabbia argillosa marrone chiaro (7,5 YR 6/3 M.S.C.C.) essiccata, a tessitura medio grossolana. non stratificata.			1234					<b>TERRENO VEGETALE</b> densa presenza di venature calciche
2.0														da -1,50 a -2,50 m.l. campioni di terreno alterati
3.0														
4.0														
5.0														
6.0														
7.0														
8.0				13.5		Argilla debolmente sabbiosa marrone molto chiaro (10 YR 7/4 M.S.C.C.) da asciutta a umida al tatto, a tessitura medio-fine. Allo stato sovraconsolidato, non plastica e sottilmente stratificata. alternata a sottilissimi livelli umidi di sabbia fine giallognola e grigia.								<b>ASSOCIAZIONE PELITICO-ARENACEA</b>
9.0														
10.0														
11.0														
12.0														
13.0														
14.0														
15.0		15.0												
16.0														
17.0														
18.0														
19.0														
20.0														
21.0														

DOCUMENTAZIONE IN ESPERTA - SOTTILE