

Committente: Amministrazione Comunale	Ditta lavori: Cognigni sondaggi	Sigla Sondaggio S9
Comune: Fermo (FM)	Perforatrice: Mait	
Comparto: Tiro a segno	Perforazione: Rotazione a secco	Profondità: 10.0 ml. riferita al p.c.
Rilevatore: Geol. Savino Salvetti	Sonda: Carotiere (ø 200 mm)	SCALA 1:100
Ubicazione foro: Lato sud-est area 400	Rivestimento: No	
Quota ass. p.c.: 238.00 m s.l.m.	Inclinazione: Verticale	Pag. 1 / 2
Data: 10.09.2010	Strumentazione: No	

Profondità (ml.)	Scala 1:50	Quota assoluta (ml.)	Log stratigrafico simbologia (A.G.I. 1977)	Potenza (ml.)	Campioni prelevati	Descrizione litologica dei terreni (ASTM D 2488-69-1975)	Rivestimento provvisorio	FALDA ACQUIFERA		GeoPocket Rp (kg/cmq)	S.P.T. N. di colpi ogni 15 cm Profondità	Piezometro	Inclinometro	Osservazioni
								Livello dinamico	Livello statico					
1.0				2.6		Argilla sabbiosa marrone chiaro (7,5 YR 6/3 M.S.C.C.) umida al tatto, a tessitura medio grossolana. non stratificata.			1234					a -2,50 m.l. campioni di terreno con abbondanti venature calcifiche
2.0		2.6												DEPOSITI ELUVIO COLLUVIALI
3.0				3.1		Sabbia argillosa marrone (7,5 YR 5/2 M.S.C.C.) umida al tatto, a tessitura medio grossolana. non stratificata.								
4.0		5.7												
5.0				4.3		Argilla debolmente sabbiosa marrone molto chiaro (10 YR 7/4 M.S.C.C.) umida al tatto, a tessitura medio-fine. Allo stato sovraconsolidato, sottilmente stratificata.								ASSOCIAZIONE PELITICO-ARENACEA
6.0														
7.0														
8.0														
9.0														
10.0		10.0												
11.0														
12.0														
13.0														
14.0														
15.0														
16.0														
17.0														
18.0														
19.0														
20.0														
21.0														

DOCUMENTAZIONE PERPERTA - SOTTI