

Committente: Amministrazione Comunale	Ditta lavori: Cognigni sondaggi	Sigla Sondaggio S10
Comune: Fermo (FM)	Perforatrice: Mait	
Comparto: Tiro a segno	Perforazione: Rotazione a secco	Profondità: 14.0 ml. riferita al p.c.
Rilevatore: Geol. Savino Salvetti	Sonda: Carotiere (ø 200 mm)	
Ubicazione foro: Spigolo nord est area 400	Rivestimento: No	SCALA 1:100
Quota ass. p.c.: 230.00 m s.l.m.	Inclinazione: Verticale	
Data: 09.09.2010	Strumentazione: No	Pag. 1 / 2

Profondità (ml.)	Scala 1:50	Quota assoluta (ml.)	Log stratigrafico simbologia (A.G.I. 1977)	Potenza (ml.)	Campioni prelevati	Descrizione litologica dei terreni (ASTM D 2488-69-1975)	Rivestimento provvisorio	FALDA ACQUIFERA		GeoPocket Rp (kg/cmq)	S.P.T. N. di colpi ogni 15 cm Profondità	Piezometro	Inclinometro	Osservazioni
								Livello dinamico	Livello statico					
1.0														
2.0														
3.0														
4.0														
5.0				9.0		Sabbia argillosa marrone chiaro (7,5 YR 6/3 M.S.C.C.) umida al tatto, a tessitura medio grossolana. non stratificata.								a -2,50 m.l. campioni di terreno con abbondanti venature calcifiche
6.0														
7.0		7.0												
8.0				2.0		Limo argilloso bruno (10 YR 4/4 M.S.C.C.) umido al tatto, a tessitura medio fine. molto plastico, non stratificato.								
9.0		9.0												
10.0														
11.0				6.0		Argilla debolmente sabbiosa marrone molto chiaro (10 YR 7/4 M.S.C.C.) umida al tatto, a tessitura medio-fine. Ho stato sovraconsolidato, non stratificata.								ASSOCIAZIONE PELITICO-ARENACEA
12.0														
13.0														
14.0		15.0												
15.0														
16.0														
17.0														
18.0														
19.0														
20.0														
21.0														

DOCUMENTAZIONE PERPERTA - SONN